

## MODELL 200 H.O.-V6

## TECHNISCHE DATEN



Modell	a. E200DHL b. E200HSL c. E200HVL d. E200DHX e. E200HCX
Schaftlänge mm (inch) / Farbe	a. 508 (20") Blau b. / c. 508 (20") Weiß d. / e. 635 (25") Weiß
Gewicht kg (lbs)	a. / b. 228 (503) c. 235 (518) d. / e. 238 (524)
Motortyp	V6-Motor 90° E-TEC Direkteinspritzung mit Umkehrspülung
Bohrung x Hub mm (in)	98 x 73 (3.854 x 2.858)
Hubraum ccm (cu in)	3279 (200.1)
Zündsystem	IDI Fast Rise Induktiv-Zündsystem Klopfsensor
Start	Elektrisch
Trimmung	FasTrak™ Power Trim & Tilt
Propellerwelle (kw)*	Werkseitig für Höchstleistung abgeglichen
Betriebsbereich bei Vollgas	4500-5800 RPM
Untersetungsverhältnis	a. / b. 1.86:1 High Speed c. / d. / e. 1.85:1
Kraftstoffzufuhr	E-TEC Kraftstoffdirekteinspritzung mit geschichteter Einspritzung im niedrigen Drehzahlbereich
Lichtmaschine	Rechnergesteuerte, variable Stromspannung, 133 Amp** / 1800 Watt Ausgangsleistung mit Regler
Kühlung	Druck- und temperaturgesteuerte Wasserkühlung
Steuerung	Ferngesteuert
Herstellergarantie	3 Jahre
Erfüllte Abgasnorm	EPA 2010 CARB 3 STAR EU



\* Leistungsangaben gemessen an der Propellerwelle in Anlehnung an NMMA nach ICOMIA Standards 28/83.

\*\* Der Strom von 133 A wird bei 13.5 V berechnet. Der für das Laden der Batterie vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.