

MODELL 90 TECHNISCHE DATEN



Modell ⁽¹⁾	a. E90DPL b. E90DSL c. E90DPX
Schaftlänge mm (inch) / Farbe	a. 508 (20") Blau b. 508 (20") Weiß c. 635 (25") Weiß
Gewicht kg (lbs)	a. / b. 145 (320) c. 152 (335)
Motortyp	Dreizylinder-Reihenmotor E-TEC Direkteinspritzung
Bohrung x Hub mm (in)	91 x 66 (3.601 x 2.588)
Hubraum ccm (cu in)	1296 (79.1)
Zündsystem	IDI Fast Rise Induktiv-Zündsystem
Start	Elektrisch
Trimmung	FasTrak™ Power Trim & Tilt
Propellerwelle (kw)*	67 kw (90PS) @ 5000 RPM
Betriebsbereich bei Vollgas	4500-5500 RPM
Untersetzungsverhältnis	a. / b. 2.0:1 c. 2.25:1
Kraftstoffzufuhr	E-TEC Kraftstoffdirekteinspritzung mit geschichteter Einspritzung im niedrigen Drehzahlbereich
Lichtmaschine	Rechnergesteuerte, variable Stromspannung, 81 Amp** / 1100 Watt Ausgangsleistung mit Regler
Kühlung	Druck- und temperaturgesteuerte Wasserkühlung
Steuerung	Ferngesteuert oder Pinne (optional)
Herstellergarantie	3 Jahre
Erfüllte Abgasnorm	EPA 2010 CARB 3 STAR EU

(1) Ausgewählte Modelle sind offiziell für den Bodensee registriert und dürfen dort gefahren werden.

* Leistungsangaben gemessen an der Propellerwelle in Anlehnung an NMMA nach ICOMIA Standards 28/83.

** Der Strom von 81 A wird bei 13.5 V berechnet. Der für das Laden der Batterie vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 25 A.

